

AKCE
Platnost do 30. 9. 2017

Be sure. **testo**

Detektor úniku plynu testo 316-1

Technická data

	Metan
Měřicí rozsah	0 ... 10 000 ppm CH ₄
Spodní práh rozlišitelnosti	100 ppm
1. práh alarmu	od 200 ppm CH ₄ (žlutá LED)
2. práh alarmu	od 10 000 ppm CH ₄ (červená LED)
Skladovací teplota	-20 ... 50 °C
Provozní teplota	+4 ... 45 °C
Provozní vlhkost	0 ... 95 %rv
Typ baterie	9 V článková baterie
Životnost	>5 h
Hmotnost	cca 300 g
Rozměry	190 x 57 x 42 mm (bez měřicí sondy)
Displej	LED (3-barevný)
t90	<5 s
Doba nabití	<30 s
Ostatní	Polovodičové čidlo
Záruka	2 roky (záruční podmínky viz internetové stránky www.testo.cz)



testo 316-1



Elektronický detektor úniku plynu s flexibilní sondou, včetně baterie

Obj. č.: 1117 1242

~~5 620,- Kč~~

Cena: 4.990,- Kč

ZDARMA

Testo SE & Co. KGaA
Battery charger



8,4 V
250 mAh



TopSafe

Odlonné ochranné pouzdro včetně stojánu

Obj. č.: 0516 0189

~~1.380,- Kč~~

Cena: 1.190,- Kč



Akumulátor Ni-MH
- pro provoz přístroje na 3,5 hod.

Obj. č.: 0515 0025

Cena: 180,- Kč



testo 750-1

Zkoušečka napětí, včetně ochrany měřících hrotů a baterií

- Přehledný, patentovaný 3-stranný LED displej
- Technologie světlovodů pro optimální indikaci napětí
- Protiskluzový límeček pro bezpečné uchycení
- Ergonomický tvar rukojeti
- Osvětlení měřeného místa



Obj. č.: 0590 7501
Cena: 1.210,- Kč

testo 317-3

CO monitor včetně koženého pouzdra, sluchátka, poutka na ruku, funkcí samotestování a snímače

- Bez nulovací fáze - přístroj je připraven k okamžitému použití
- Nastavitelná hranice alarmu
- Nulování CO na místě měření
- Optický a akustický alarm



Obj. č.: 0632 3173
Cena: 4.300,- Kč

testo 510i

Chytrým telefonem ovládaný přístroj pro měření diferenčního tlaku, včetně sady hadic (Ø 4 mm a 5 mm) s adaptérem, baterií a výstupním protokolem z výroby

- Měření diferenčního tlaku, rychlosti proudění a objemového průtoku
- Snadná konfigurace a stanovení objemového průtoku
- Menu měření pro zkoušku těsnosti včetně alarmů
- Analýza a zaslání naměřených dat pomocí aplikace pro chytré sondy testo Smart Probes App



Obj. č.: 0560 1510
Cena: 2.390,- Kč

testo 805i

Chytrým telefonem ovládaný infračervený teploměr, včetně baterií a výstupního protokolu z výroby

- Bezkontaktní IR měření povrchové teploty
- Jednoduchá fotodokumentace místa měření včetně měřené hodnoty a bodového označení
- Analýza a zaslání naměřených dat pomocí aplikace pro chytré sondy testo Smart Probes App
- Dobře viditelné laserové 8-bodové kruhové označení místa měření



Obj. č.: 0560 1805
Cena: 2.110,- Kč

testo 410i

Chytrým telefonem ovládaný virtulkový anemometr, včetně baterií a výstupního protokolu z výroby

- Měření rychlosti proudění, objemového průtoku a teploty
- Snadná konfigurace parametrů výústky (rozměry a geometrie)
- Informace o objemovém průtoku několika výústek pro účely regulace
- Analýza a zaslání naměřených dat pomocí aplikace pro chytré sondy testo Smart Probes App



Obj. č.: 0560 1410
Cena: 2.110,- Kč

testo 115i

Chytrým telefonem ovládaný klešťový teploměr pro měření na trubkách o průměru 6 až 35 mm, včetně baterií a výstupního protokolu z výroby

- Měření vstupní teploty a teploty zpátečky na topných systémech
- Měření teploty na chladicích systémech pro automatický výpočet přehřátí a podchlazení
- Rychlá identifikace teplotních změn díky grafickému zobrazení
- Analýza a zaslání naměřených dat pomocí aplikace pro chytré sondy testo Smart Probes App



Obj. č.: 0560 1115
Cena: 1.405,- Kč

Další informace k chytrým sondám:



Informace



Video

testo Smart Probes App



Stáhnout v
App Store



Nyní na
Google play

www.testo.cz

Testo, s.r.o.

Jinonická 80

158 00 Praha 5

tel.: 222 266 700

fax: 222 266 748

e-mail: info@testo.cz